

CWS
WERTLACK

*Aqua
Premium Line*

Ein Lack. Überall zu Hause!



CWS WERTLACK®

DuoTop Aqua Satin

Der erste dickschichtige
Allround-Lack auf Acrylat-Basis.

- Dekorativer 2-Schicht-Lack mit Direkthaftung
- Hohe Standfestigkeit
(200 µm Nass pro Arbeitsgang)
- Geruchsarm und umweltfreundlich



NEU

**ALL
IN
ONE
TECHNOLOGIE**

CWS WERTLACK®

DuoTop Aqua Satin

Der neue Dickschichtlack

Seidenglänzendes, universelles Ein-Topf-System zur Grund- und Decklackierung.

Die wasserbasierte Alternative für viele Malerarbeiten. rund ums Haus.

Effizient

Grundierung und Decklack in einem – kein Materialwechsel erforderlich

Wirtschaftlich

Enormes Deckvermögen durch hohe Schichtstärken


Langlebig

Für hochwertige Flächen und Bauteile



Die Produkt-Highlights im Vergleich zu konventionellen Wasserlacken

Hohe Kantenabdeckung



→ 20% höhere Kantenabdeckung und Fülle

Starkes Deckvermögen



→ 20% höheres Deckvermögen im 2-Schicht-Aufbau

Enorme Standfestigkeit



→ Niedriges Ablaufverhalten an senkrechten Flächen – auch bei Schichtdicken bis ca. 200 µm Nass pro Arbeitsgang



Hochwertiges Eintopf-System – auf vielen Bauteilen anwendbar.

Grenzenlose Einsatzmöglichkeiten innen und außen.

Außenbauteile:

- Haustür
- Fenster
- Wandverkleidung
- Dachuntersicht
- Fallrohr + Dachrinne
- Balkongeländer
- Garagentor
- Wintergarten-Profile

Innenbauteile:

- Innentür
- Fenster
- Deckenpaneele
- Stuckprofile
- Treppengeländer / -wangen
- Fußleisten

Sichere Direkthaftung

Grund- und Deckbeschichtung mit geprüfter und sicherer Direkthaftung auf vorbereiteten Untergründen:

- Holz
- Holzwerkstoffe (OSB, MDF)
- Aluminium / Zink
- Hart- PVC
- Tragfähige 1K-Altbeschichtung



Vergilbungsstabilität



- 100% vergilbungsfreie Acrylat-Technologie

Blockfestigkeit

Fenster und Türen gehören zu den anspruchvollsten Holzbauteilen.

DuoTop Aqua Satin hält mit hoher Blockfestigkeit, sicherer Kantenabdeckung und Feuchtigkeitsregulierung den Vergleich mit jedem Spezial-Fenstersystem stand.





DuoTop Aqua Satin

Allroundlack auf Spezial-Acrylat-Basis.

Produktinformation



Produktbeschreibung	Seidenglänzender Allroundlack auf Spezial-Acrylat-Basis. Wasserbasiertes Ein-Topf-System zur Grund- und Decklackierung im Innen- und Außenbereich.	
Verwendungszweck	Für hochwertige und rationelle Lackierungen auf Holzuntergründen, Holzwerkstoffen, Hart- PVC, Aluminium und Zink im 2- Schicht- Aufbau. Ideal für den Sanierungsbereich auf Altanstrichen ohne zusätzliche Grundierung einsetzbar. Auf Eisen, Stahl, Zink, Coil-Coating-Flächen und Pulverbeschichtungen sind entsprechende Zusatz-Grundierungen von CWS WERTLACK erforderlich! Bitte technisches Merkblatt beachten!	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> → 2-Schichtlack mit Direkthaftung → Dickschichtig mit hoher Kantenabdeckung → Fülliger, glatter Verlauf → Hohe Standfestigkeit bis 200 µm → Blockfest ideal für Fenster und Türen → Vergilbungsfreies Intensivweiß → Ausgezeichnete UV- und Wetterbeständigkeit → Nahezu geruchsfrei → Blei- und Chromatfrei nach DIN 55944 	Additiv LUCITE® Algizid plus Als Schutzverstärkung gegen organischen Bewuchs, wie z. B. Moos, Algen und Pilze im Außenbereich.
Verbrauch	ca. 140 ml/m ²	
Trocknung bei 20 °C / 60 % rel. LF	Staubtrocken Überarbeitbar	nach ca. 30 Minuten nach ca. 4 Std.
Glanzgrad im 60° Messwinkel	seidenglänzend	
Gebindegrößen	Weiß: 0,75 / 2,50 L	Mix: 1,00 / 2,50 L
Farbtöne	Ready-Weiß und Pastell-Farbtöne	



Ihr Dörken-Fachhändler:

DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Tel. 0 23 30 / 63 243
Fax 0 23 30 / 63 100 243
coatings@doerken.de
www.doerken.de

