



**Strapazierfähiger 1K PU-Wasserlack
für häufig beanspruchte Flächen.**

SatiDur Aqua PU



Für hochwertige und rationelle Lackierungen auf Holzuntergründen, Holzwerkstoffen, Hart-PVC, Aluminium und Zink im 2-Schicht Aufbau mit Direkthaftung im Innen- und Außenbereich.

Geeignete Untergründe:

Einsatzzweck: Zur hochwertigen Deckbeschichtung von Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, Haftkunststoffen, mineralischen Untergründen und Altbeschichtungen nach entsprechender Vorbehandlung und Grundierung. Stuckprofile und Fußleisten.

- Eigenschaften:**
- ▶ Kratz- und stoßbeständiger Polyurethan-Lack
 - ▶ Edles, seidenglänzendes Oberflächenfinish
 - ▶ Resistent gegen Schmutz, Fett und Handschweiß
 - ▶ Sehr guter Verlauf und hohes Deckvermögen
 - ▶ Blockfest - ideal für Fenster und Türen
 - ▶ Hervorragende Oberflächenbenetzung
 - ▶ Erfüllt DIN EN 71: 2014 Teil 3: Sicherheit von Kinderspielzeug
 - ▶ Optimal im System mit CWS WERTLACK® Haftgrund Aqua und weiteren CWS WERTLACK Grundierungen

Verbrauch: 130 ml / m² / Anstrich (auf senkrechter glatter Fläche / tatsächlicher Verbrauch ist nur objektbezogen zu ermitteln)

Dichte: ca. 1,27 g/ml (weiss)
ca. 1,14 – 1,21 g/ml (Mix / farbttonabhängig)

Gebindegrößen: Weiß: 0,75 L / 2,50 Liter
Mix-Farbtöne: 1,00 L / 2,50 L

Farbtöne: Ready-Weiß +2000 MixPlus Farbtöne (Pastell- und Intensivfarbtöne)

- Vorteile**
- ✓ Kratzbeständige Oberfläche bei intensiven Farbtönen
 - ✓ Auch für den Außenbereich geeignet
 - ✓ Sehr glatter Verlauf und edles Oberflächenfinish
 - ✓ Hoher Weißgrad - Vergilbungsresistent

Verarbeitungsrichtlinien siehe Technisches Merkblatt