



**Die Allround-Haftbrücke für innen und außen.**

## **LUCITE<sup>®</sup> Contact Primer**



**Wässriger Haftvermittler - Die ideale Haftbrücke und Spezial-Grundierung vor Anstrichen und Lackierungen im Innen- und Außenbereich, wasserverdünnbar.**

### **Geeignete Untergründe**

Dispersions-Anstriche und Lackierungen, Zink, Aluminium, Kupfer und NE-Metalle, Hart-PVC, Plattenwerkstoffe, mineralische Untergründe sowie Eisen und Stahl im Innenbereich.

- Eigenschaften:**
- ▶ Sehr gute Haftung
  - ▶ Geruchsneutral
  - ▶ Schnelltrocknend
  - ▶ Gut Schleifbar
  - ▶ Hohe Standfestigkeit
  - ▶ Sehr gute Verarbeitung

**Verbrauch:** ca. 100 ml/ m<sup>2</sup> / Anstrich

**Dichte:** 1,5 g/ml

**Gebindegrößen:** Weiß + RAL 7001: 0,75 L / 2,50 L  
Mix: 1,00 L / 2,50 L

**Farbtöne:** Weiß und über MixPlus in NCS, RAL und allen handelsüblichen Farbton-Kollektionen tönbar.

- Vorteile**
- ✓ lackartige Verarbeitung
  - ✓ eingetönt erhöht die Grundierung das Deckvermögen von kritischen Deckfarbtönen deutlich
  - ✓ auch mit lösemittelhaltigen Systemen überarbeitbar
  - ✓ sehr guter Oberflächenverlauf - Zwischenschliff teilweise nicht notwendig

**Verarbeitungsrichtlinien siehe Technisches Merkblatt**