

Teknik Veri Sayfası



**LUCITE**  
ANSTRICHSYSTEME  
No. L – 4003 – 1  
Güncellik 06 / 2017

Formatiert: Unten: 1,5 cm

## LUCITE® Woodprimer plus

### Tip

Suda çözülür ahşap içerik maddelerini mükemmel izolasyon ve kesme etkisine sahip katyon bağlayıcı madde bazında su bazlı ahşap izolasyon astarı katmanı.

### Kullanım amacı

Sulu veya çözücü madde içerikli tek bileşenli son kat boyaların uygulanmasından önce, suda çözülür ahşap içerik maddelerini mükemmel izolasyon ve engelleme etkisine sahip ahşap üzeri astar kaplaması.

Özellikle ör. meşe, maun, çam, vs. gibi ağaçların üzerinde LUCITE® Woodprimer plus olağanüstü izolasyon sonuçlarına ulaşmaktadır.

İç ve dış mekanda uygulanabilir.

### Ürün özellikleri

- Hızlı sertleşme (4 saat sonra üzeri boyanabilir)
- Çok iyi akış
- Kolay işleme
- Mükemmel tutunma
- Gerilimsiz
- Su bazlı
- Kokusuz
- Olağanüstü kesme etkisi
- Su bazlı veya çözücü madde bazlı son kat boyalar üzerinde çok amaçlı uygulanabilir
- Çok etkili katyon bağlayıcı madde teknolojisi

**Ambalaj büyüklükleri:** 12,00 litre

**Renk tonu:** Beyaz



Leistung verbindet

LUCITE® Woodprimer plus  
Teknik Veri Sayfası L-4003-1 / Güncellik 06/2017  
Sayfa

www.cd-color.de

Sayfa 1 / 5

## Teknik veriler

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parlaklık derecesi:</b> | Donuk mat / < 3,9 E. (85° açı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Yoğunluk (20°C):</b>    | Yakl.1,44 g/ml (ortalama değer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Katı madde içeriği:</b> | Yakl. 57 ağırlık yüzdesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Viskozite:</b>          | Uygulamaya hazır / Kullanıma hazır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tüketim:</b>            | <b>Havasız uygulama</b><br>Yakl. 160 ml / m <sup>2</sup> / boyama<br><br>Tam tüketim değerleri objeye, zemin özelliğine ve ilgili nozul seçimine (nozul büyüklüğüne/ püskürtme açısına) göre değişebilir<br><b>Fırça ve rulo ile uygulama:</b><br>Yakl. 100 ml / m <sup>2</sup> / düz zeminde boya katmanı. Pürüzlü zeminlerde duruma göre daha fazla tüketim, gerekirse test boyaması yapın. |
| <b>Uygulama sıcaklığı:</b> | En az + 8° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Uygulama verileri

### Kuruma

**20°C'de ve % 60 bağıl nemde:** Yakl. 1 saat sonra dokunulabilir  
Son kat boyayı uygulamadan önce 4 – 6 saat kuruma süresine uyun.  
  
Düşük sıcaklıklar, aynı zamanda yüksek hava nemi kuruma gecikmelerine yol açabilir.

### Uygulama:

LUCITE® Woodprimer plus uygulanmaya hazır ayarlanmıştır.  
  
Kullanmadan önce iyice karıştırın.  
  
Suyla inceltme ürünün izolasyon kapasitesini olumsuz etkiler.  
  
Köşelerde ve derinliklerde fazla kaplamaktan kaçının.  
  
Daha büyük alanlarda başlama yeri izlerini önlemek için hızlı bir ıslak-ıslak kaplama gereklidir.

### Uygulama türü:

**Rulo / Fırça**  
İnceltilmemiş  
  
**Havasız uygulama**  
İnceltmeden / Gerektiğinde maks. % 5 su ile ayarlayın.  
Nozul = 0,017 - 0,028 inç  
Basınç = 180 - 250 bar  
Püskürtme açısı = 50°  
Filtre tipi = orta (beyaz) / hücre sayısı 50



**Depolama:** Mutlaka donmaya karşı korunaklı yerlerde depolayın. Açılmış ambalajları iyice kapatın ve yakın zamanda kullanın. Açılmamış 24 ay dayanıklıdır. Üretim tarihi için ambalajdaki baskıya bakınız.

**Aletlerin temizlenmesi:** Kullanımdan hemen sonra temiz su ile. Aletleri (tabancayı, ruloyu, vs.) çalışma molalarında ve uygulama öncesinde ya da sonrasında itinayla temizleyin.

## Zemin ön işlemleri

Zeminler taşıyabilir, sıkı, kuru olmalıdır, üzerlerinde kir, kabarmalar, renk değişimleri, mantar istilası, kireç katmanları, ince tanecik katmanları ve ayırıcı maddeler olmamalıdır.

Lütfen VOB (İnşaat Hizmetleri için Sözleşme Kuralları), Bölüm C'yi, DIN 18363, Bölüm 3'ü ve ilgili BFS Bilgi broşürlerini, özellikle de Bilgi broşürü No. 18'i dikkate alınız. Temizleme çalışmalarında yasal yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

Tutunmayı ve yüzey görünümünü kontrol etmek amacıyla çalışmalardan önce deneme alanlarının oluşturulması tavsiye edilir.

Küf istilasına sahip alanları piyasada bulunan küf gidericileriyle derinlemesine temizleyin ve iyice kurumasını bekleyin (lütfen ilgili teknik ürün broşürlerini ve uygulama uyarılarını dikkate alınız). Ardından LUCITE® Woodprimer plus ile ek bir katman uygulayın.

Örneğin kurum, nikotin, gres, yağ vs. gibi ağır kalıntılara sahip alanlar işlere başlamadan önce derinlemesine temizlenmelidir. Yeterli kuruma süresini dikkate alın!

Belirtilen şekilde kirlenmiş zeminlerin temizlenmesi için klasik kostik maddeler (ör. Geiger SE1) veya kullanıma hazır temizleme maddeleri (ör. Multi-Star) kullanılmamalıdır.

Bu tarz ürünlerin ürüne özel yüksek alkalik oranı katyon bağlayıcı madde bazlı izolasyon boya katmanının izolasyon etkisine olumsuz etki edebilir.

Yalıtım etkisi zayıflatılabilir veya duruma göre tamamen engellenebilir, böylelikle boya katmanında kahverengi renk değişimleri görülebilir.

## Kaplama yapısı

İzolasyon astarı için LUCITE® Woodprimer plus ile tok, eşit, inceltilmemiş bir boya katmanı uygulayın.

Münferit durumlarda, örneğin ağır kirlenmede, yoğun kire veya farklı emiciliğe sahip ahşap zeminlerde ikinci bir katman gerekli olabilir.

Ara ve son katmanların üzerine LUCITE® ürün yelpazesinden (su bazlı), CWS WERTLACK® Aqua Premiumline son katmanlardan, aynı zamanda DELTA® ve CWS WERTLACK® yelpazesinden (çözücü madde bazlı) tüm diğer tek bileşenli kaplamalar uygulanabilir.

Lütfen ilgili ürüne özel Teknik Veri Sayfalarını dikkate alınız.



## Güvenlik verileri

Sınıflandırmayı ve işaretlemeyi lütfen <http://www.cd-color.de/de/infocenter/downloads/datenblaetter-sd-tm.html> adresinden indirebileceğiniz güncel güvenlik veri sayfasından edininiz.

**BG-BAU – GISBAU uyarınca ürün kodu / GISCODE:**  
Ürün etiketine ve güncel güvenlik veri sayfasına bakınız (Bölüm 7.3)

İşletmeniz için Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği Madde 14 uyarınca işletme talimatını bulabileceğiniz adres: <http://www.wingis-online.de/>

**Lütfen güvenlik veri sayfasındaki bilgileri dikkate alınız**

## Özel uyarılar

Zeminlerde kirler, ayırıcı maddeler olmamalıdır, zeminler kuru ve taşıyabilir olmalıdır. VOB (İnşaat Hizmetleri için Sözleşme Kuralları), Bölüm C'yi, DIN 18363, Bölüm 3'ü dikkate alın.

Dış mekandaki ahşap zeminlere, ağaç türüne bağlı olarak (bakınız BFS Bilgi broşürü No. 18) mutlaka önce uygun emprenye (kimyasal ahşap koruması) uygulanmalıdır.

İç ve dış mekandaki işlenmemiş, içerik maddesi yoğun ahşaplarda / ahşap zeminlerde ilk boya katmanında sadece LUCITE® Woodprimer plus ahşap izolasyon astarımızı kullanın.

Maksimum ahşap nemi % 15'i aşmamalıdır.

Birkmiş su olan ya da sürekli ıslak alanlarda kullanmayın.

LUCITE® Woodprimer plus başka ürünler ile uyumsuzdur. Lütfen LUCITE® Woodprimer plus ürününü dispersiyon boya ile karıştırmayınız.

LUCITE® Woodprimer plus ürününü işlerken daima temiz aletler kullanın.

Suyla inceltme ürünün izolasyon kapasitesini olumsuz etkiler.

LUCITE® Woodprimer plus ile yapılmış astar katmanları korunmadan yağmura veya başka nem etkilerine maruz bırakılmamalıdır ve dış mekanda üzeri olabildiğince hızlı işlenmelidir.

Keyif verici maddelerin ve gıda maddelerinin depolandığı mekanlarda ürünlerin onarım süresi ve kuruma süreci boyunca çıkarılmasını tavsiye ederiz.

Sürekli esnek derz macunları ve conta profilleri prensip olarak boyanamaz.

Lütfen esas olarak BFS (Federal Boya ve Varlık Koruma Komisyonu, Frankfurt a.M.) kurallarını dikkate alınız.

Bilinmeyen veya belirtilmeyen zeminlerde test boya uygulaması ve ardından DIN EN ISO 2409 uyarınca bir tutunma testi (çapraz kesim) tavsiye ederiz.

Yumuşatıcı içeren ürünler (kapı ve pencere contaları vs.) ile temasta conta profili üreticisinden sakıncasızlık alınmalıdır ya da bir test boya uygulaması gereklidir.

Zorlu durumlarda lütfen çalışmalara başlamadan önce Teknik Dış Hizmetlerimiz veya Uygulama Tekniği Bölümümüz ile görüşülmelidir.



Yetersiz havalandırmada ve / veya malzemelerin püskürtme yöntemiyle uygulanmasında solunum cihazı takın.

Düşük sıcaklıklar ve / veya kötü giriş ve çıkış havalandırması kurumaya olumsuz etki edebilir.

Kullanmadan önce daima işaretleri ve ürün bilgisini okuyun.

Kaplanmayacak tüm boyama alanlarını itinayla örtün. Her türlü yüzeylerdeki boya sıçramalarını henüz ıslakken suyla yıkayın.

## Genel uyarılar

Yukarıdaki bilgiler geliştirme ve uygulama teknolojisinin en güncel durumuna göre derlenmiştir ve tavsiye niteliğinde açıklamalar içermektedir. Bu bilgiler ürünlerimizi tarif etmektedir ve uygulamaları ve işlenmeleri konusunda bilgi vermektedir.

İlgili çalışma koşullarının ve kullanılan malzemelerin çeşitliliği ve farklılığı nedeniyle tarifimizde her münferit durumu ele alamayız.

Ürünlerin dayanıklılığı için zamanında bakım ve onarım çalışmaları gereklidir.

Belirli bir kullanım amacı için ürünlerin spesifik özellikleri ve uygunlukları yazılı olarak kesin garanti edilmediği sürece, en iyi bilgiler ışığında verilse bile, uygulama tekniğine ilişkin danışmanlık her halükarda bağlayıcı değildir. Yukarıdaki bilgilerden yasal bağlayıcılık talep edilemez.

Alıcının / Uygulayıcının desteklenmesi amacıyla tecrübelerimiz temelinde en iyi bilgilerimiz ışığında tekniğin güncel durumuna uygun olarak verdiğimiz uygulama tekniğine ilişkin tavsiyelerimiz, bağlayıcı değildir.

Bunlar satış sözleşmesine bağlı olarak yasal sözleşme ilişkisi ve ek sorumluluk teşkil etmemektedir. Ayrıca alıcıyı / uygulayıcıyı ürünlerimizi öngörülen kullanım amacına uygunluklarına dair kendi sorumluluklarıyla kontrol etmekten muaf tutmamaktadır.

Bunların dışında Genel Ticari Şartlarımız geçerlidir.

Bu bilgi broşürünün yayınlanmasıyla önceki sürümlerdeki tüm bilgiler geçerliliklerini kaybetmektedir.

**Alerjisi olan kişiler için danışmanlık: 02330 / 926 184.**

Başka teknik sorularınız ve bilgiler için lütfen 02330 / 926 285 (Destek Hattı) numaralı telefondan Uygulama Tekniği Departmanımıza başvurunuz.

Ek olarak ayrıntılı bilgileri [www.cd-color.de](http://www.cd-color.de) internet sayfamızdan edinebilirsiniz. Burada ürüne ilişkin tüm Teknik Bültenleri ve Güvenlik Veri Sayfalarını bulabilirsiniz.

L - 4003-1 LUCITE® Woodprimer plus 200617 FL



Leistung verbindet

CD-Color  
GmbH & Co. KG  
D-58313 Herdecke  
Wetterstraße 58

Tel. (+49) 02330/926-0  
Fax (+49) 02330/926-580  
www.cd-color.de  
info@cd-color.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe



Leistung verbindet